



Rhombus-Sichtschutz „Milano“

Leisten: 27 x 68mm

MONTAGEANLEITUNG





Sichtschutz-Serie „Milano“

Zaun: Sibirische Lärche, gehärtetes Aluminium

Verbinder-Set: Halter u. Schrauben aus Edelstahl

Rhombus-Leisten im Format 27 x 68mm



B/H 180 x 180



B/H 180 x 90



B/H 90 x 180



B/H 60 x 180



B/H 80 x 115



Abschluss Links
B/H 90 x 180/90



Abschluss Rechts
B/H 90 x 180/90



Verbinder-Set



VORBEREITUNG UND MONTAGE



- 1 Setzen Sie Ihre Pfosten mit einem lichten Zwischenmaß von 181cm (180cm Zaunfeld + 1cm Halter-Abstand)

Bei schmalen Elementen verringert sich diese Maß entsprechend.

Beispiel: Element B/H 90x180
Zwischemaß = 91cm



- 2 Bereiten Sie das Zaunfeld vor:

Zunächst das Element mit der richtigen Seite nach oben aufstellen. Die oberste Leiste hat eine geschlossene Oberfläche. Bei der untersten Leiste sind die Bohrungen für die Aluminiumrohre sichtbar.

Setzen Sie alle 6 Edelstahlhalter in den Zaun und fixieren sie mit den Holzkeilen.

Bitte Beachten: Es gibt linke und rechte Halter!



- 3 Setzen Sie nun das Zaunfeld zwischen die Pfosten und richten Sie es mit einer Wasserwaage aus.



- 4 Im nächsten Schritt verschrauben Sie zunächst die beiden oberen Halter am Pfosten.

Anschließend befestigen Sie auch die mittleren und unteren Halter.

Achten Sie darauf, dass jeder Halter Kontakt mit der darüber liegenden Holzleiste hat und so einen Teil des Gewichts trägt.





Die Firma HolzTec Dethloff GmbH kann dank seiner über 150-jährigen Unternehmensgeschichte im Bereich Holzhandel und -verarbeitung auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Seit der Jahrtausendwende liegt der Fokus von HolzTec® auf hochwertigen Holz-im-Garten Produkten aus sibirischer Lärche. Diese Holzart zählt zu den härtesten und widerstandsfähigsten Holzarten weltweit.

Da es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt, sind für diesen Werkstoff Farb- und Strukturunterschiede, Äste, Haarrisse sowie Kreuzrisse charakteristisch und somit kein Reklamationsgrund.

Ebenso können Aluminiumteile kleine Kratzer an der Oberfläche aufweisen, die zu den typischen Merkmalen dieses Werkstoffs zählen und somit ebenfalls keinen Reklamationsgrund darstellen.

Als letztes sei noch der Vergrauungs-Effekt zu erwähnen. Das Vergrauen bzw. das Absterben der obersten Holzschicht ist ein natürlicher Holzschutz der sibirischen Lärche. Der innere Bereich des Holzes bleibt vollkommen funktionsfähig und gegen Insekten und andere Schädlinge extrem resistent. Vorteil: Das Holz erfordert keine Nachbehandlung oder kein Nachstreichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen lange Freude mit Ihren neuen erstklassigen HolzTec® Gartenprodukten.